

Prorising (Deutschland) GmbH

Elektronische Raumbeschilderung

eS 7400

Edelstahl 7,4"

eS 4400

Edelstahl 4,4"



Produktinformation und Montageanleitung



Technische Daten

Abmessungen	eS4400	eS7400
Gehäuse	115 x 89 x 17 mm	187 x 126 x 19 mm
Mit Frontrahmen	129 x 101 x 18 mm	209 x 137 x 19,3
Sichtbare Displayfläche	90 x 67 mm	162 x 97 mm
Anzeige		
Vollgrafische Anzeige	<ul style="list-style-type: none"> • 400 x 300 Pixel@113 dpi • Sichtwinkel annähernd 180° • Anzeige bleibt auch bei Unterbrechung der Spannungsversorgung erhalten • Darstellung schwarz/weiß, hoher Kontrast • Horizontal und vertikal nutzbar • Auch zur Darstellung von Barcodes oder QR Codes geeignet 	<ul style="list-style-type: none"> • 800 x 480 Pixel@126 dpi • Sichtwinkel annähernd 180° • Anzeige bleibt auch bei Unterbrechung der Spannungsversorgung erhalten • Darstellung schwarz/weiß, hoher Kontrast • Horizontal und vertikal nutzbar • Auch zur Darstellung von Barcodes oder QR Codes geeignet
Betriebsbedingungen		
Temperaturbereich ?	0° C bis 40° C	0° C bis 40° C
Lagertemperatur ?	-20° C bis 70° C	-20° C bis 70° C
Zusätzliche Eigenschaften	Wasserabweisend	Wasserabweisend
Energieversorgung		
Batterietyp	2 x Litium Knopfzellen, 3 V, 1100 mAh	3 x Litium Knopfzellen, 3 V, 3000 mAh
Batterielebenszeit	bis zu 5 Jahre (Abhängig von der Aktualisierungsrate)	bis zu 5 Jahre (Abhängig von der Aktualisierungsrate)
Gehäuse		
Gehäuseunterteil	Standard grau/transparente Vorderseite	Standard grau/transparente Vorderseite
Frontrahmen	Edelstahl	Edelstahl und Weiß (optional)
Kommunikation		
2-Wege-Funk	2,4 - 2,48 GHz, 128-bit AES Verschlüsselung	2,4 - 2,48 GHz, 128-bit AES Verschlüsselung

5. Verfügbares Zubehör

ES 74 WH Wandhalter für eS7400

eS 44 WH Wandhalter für eS4400

eS 2010 Access Point (Ethernet) PoE

eS 2010 NT Netzteil für eS 2010

eS Software für den Betrieb (Lizenz
abhängig von Anzahl Türschilder)